

Lexmark M3350

Prestazioni eccezionali, sicurezza e sostenibilità



Lexmark M3350

Grazie a prestazioni eccellenti e a una progettazione orientata alla sicurezza, M3350 assicura ottima produttività, fino a 47 ppm* sulla carta formato A4, e una resa del toner fino a 31.000 pagine. Velocità di stampa della prima pagina rapida, qualità di stampa superiore e touch screen di facile uso.**

Sicurezza integrata

L'esperienza di Lexmark aiuta i clienti a proteggere i loro dati, dispositivi e reti. Il nostro ecosistema di sicurezza è progettato per affrontare le più complesse sfide relative ai dati. Il nuovo Trusted Platform Module (TPM)*** include autenticazione integrata, controlli di integrità di sistema e crittografia per un'impronta digitale unica. TPM soddisfa i rigorosi standard di sicurezza del settore e del governo degli Stati Uniti, tra cui Common Criteria e Federal Information Processing Standard (FIPS).

Tecnologia proprietaria

La nostra tecnologia di base proprietaria inclusa in tutti i servizi, le soluzioni, l'hardware e il firmware crea connessioni continue progettate per ridurre il rischio di violazioni delle informazioni nei documenti, nei dispositivi e sulla rete. Mettiamo la nostra esperienza al servizio dei nostri clienti.

Sostenibilità

Certificazioni Energy Star®, Blue Angel, RoHS, EPEAT® Silver. I modelli sono sostenibili oggi e in futuro. Lexmark è un'azienda leader nel settore dei contenuti riciclati con prodotti che utilizzano almeno il 39% di plastica PCR ed è determinata a migliorarsi continuamente. Questa linea è progettata per durare e ridurre gli sprechi.

Progettazione intelligente

Ogni punto di contatto è progettato per sostenere alti livelli di utilizzo e soddisfare gli standard di accessibilità. Le strutture in acciaio supportano il dispositivo e durano a lungo per garantire prestazioni costanti nel tempo. I prodotti sono progettati per durare a lungo con componenti resistenti e riparabili con pochi strumenti.



Gestione


Per questi dispositivi IoT sono disponibili funzionalità di gestione a distanza, comprese l'installazione, la configurazione, la gestione dei materiali di consumo e la diagnostica. La funzionalità wireless offre libertà di accesso e gli aggiornamenti remoti del firmware semplificano l'aggiornamento alle app e alle funzionalità di sicurezza più recenti. La nostra app Mobile Printing semplifica il monitoraggio e la gestione dei processi di stampa da remoto, il tutto dal telefono.

Assistenza ai prodotti di qualità professionale

I nostri dispositivi sono intuitivi e facili da usare, dall'installazione rapida e semplice alla stampa di volumi elevati di pagine. Grazie ai video di istruzioni e assistenza ai prodotti, alle semplici indicazioni a colori per attività di manutenzione come la sostituzione del toner, garantiamo agli utenti un'esperienza di primo livello.

* Velocità di stampa misurate in conformità a ISO/IEC 24734 (ESAT). Per ulteriori informazioni, visitate: www.lexmark.com/ISOspeeds.
** Resa media basata su una copertura di stampa di circa il 5%. A dimostrazione dei principi dell'economia circolare, i materiali di consumo originali Lexmark con Toner Unison™ possono contenere componenti recuperati tramite il Cartridge Collection Program di Lexmark (LCCP). Le cartucce Lexmark Return Program sono soggette ai termini e condizioni del Lexmark Return Program. Vedere lexmark.com/returnprogram per ulteriori informazioni. Le cartucce Regular che non prevedono i termini e condizioni del Lexmark Return Program sono disponibili su lexmark.com o tramite i partner del canale Lexmark.
*** Il modulo Trusted Platform Module (TPM) non è disponibile in alcuni Paesi.

Lexmark M3350



P/N	Hardware
38S0960	Lexmark M3350

P/N	Consumabili
24B7542	Lexmark M/XM3350 31K Toner Cartridge
66S0Z00	Unità immagini Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632, M/XM3350 Return Program 75K

P/N	Gestione carta
38S2910	Vassoio da 250 fogli
38S3110	Vassoio da 550 fogli
38S3130	Vassoio bloccabile da 550 fogli

P/N	Opzioni per la memoria
27X0500	500+ GB Hard Disk
57X9528	Intelligent Storage Drive (ISD)

P/N	Application Solutions
57X0225	Desktop Contactless Reader
57X0235	Dispositivo di autenticazione senza contatto (Primary Choice)
57X0300	Dispositivo di autenticazione a contatto
57X0301	Dispositivo di autenticazione senza contatto
82S1203	IPDS License
82S1204	Bar Code License

P/N	Connettività
1021231	Cavo parallelo (3 m circa)
1021294	Cavo USB (2 m)
27X0900	Scheda interfaccia seriale RS-232C
27X0901	Scheda interfaccia 1284-B parallela
27X0912	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Print Server
57X7040	English Keyboard Kit
SPD0002	Dispositivo di protezione da sovratensione, 220-240 V

P/N	Mobili
3073173	Mobiletto girevole
35S8502	Supporto regolabile

1 **Stampante con schermo a sfioramento da 10,9 cm**
307.7 x 399 x 389.4 mm

2 **Raccoglitore di uscita da 250 fogli**
Dimensioni incluse nel modello di base

3 **Alimentatore multiuso da 100 fogli**
Dimensioni incluse nel modello di base

4 **Vassoio da 550 fogli**
Dimensioni incluse nel modello di base

5 **Vassoio da 250 fogli**
78.1 x 389 x 373.7 mm

6 **550-Sheet Tray**
108.2 x 389 x 373.7 mm

7 **550-Sheet Lockable Tray**
108.2 x 389 x 373.7 mm

8 **Adjustable Stand**
584 x 597 x 597 mm

9 **Swivel Cabinet**
263 x 476 x 600 mm

Standard

Opzionale

È possibile installare qualsiasi combinazione di vassoi da 550 e 250 fogli fino a un massimo di 3 vassoi opzionali
tutte le misure sono riportate come altezza x larghezza x profondità. Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, fare riferimento alla guida sulla compatibilità di stampante, opzioni e supporti all'indirizzo https://publications.lexmark.com/publications/furniture_safety

Specifiche tecniche	Lexmark M3350
Stampa	
Display	Touch screen a colori Lexmark e-Task da 4,3 pollici (10,9 cm)
Velocità di stampa	Fino a: nero: 47 ppm [1] (A4)
Tempo di stampa 1° pagina	nero: 6 secondi
Risoluzione di stampa	nero: 1200 x 1200 dpi, 1200 Qualità dell'immagine
Memoria	standard: 1024 MB / massima: 1024 MB
Hard Disk	Intelligent Storage Drive available; Magnetic Hard Disk available
Volume mensile di pagine raccomandato	2,000 - 20,000 pagine [2]
Carico di lavoro mensile max	Fino a: 175,000 pagine per mese [3]
Consumabili [4]	
Rese cartucce	fino a: Cartuccia nera da 31.000 [5] pagine
Pagine stimate Unità Immagine	Fino a: 75,000 pagine, in base alla media di 3 pagine per job (formato Letter/A4) e ~ 5% di copertura
Cartuccia(e) in dotazione al prodotto	Cartuccia di toner per programma di ritorno avviamento da 5.000 [5] pagine [5]
Gestione carta	
Gestione carta inclusa	Alimentatore multiuso da 100 fogli, Raccoglitore di uscita da 250 fogli, Ingresso da 550 fogli
Gestione carta opzionale	Vassoio bloccabile da 550 fogli, Vassoio da 250 fogli, Vassoio da 550 fogli
Capacità ingresso carta	Fino a: standard: 650 fogli a 75 g/m² / max: 2300 fogli a 75 g/m²
Capacità carta in uscita	Fino a: standard: 250 fogli a 75 g/m² / max: 250 fogli a 75 g/m²
Supporti di stampa	Etichette di carta, Cartoncino, Carta bianca, Buste, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Formati carta supportati	A6, Oficio, 7 busta 3/4, 9 busta, JIS-B5, A4, legale, A5, Hagak-Biglietto, Lettera, Busta B5, dichiarazione, Busta C5, Esecutivo, Busta DL, Foglio, 10 buste
Informazioni Generali [6]	
Connettività standard	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Specifica anteriore USB 2.0 Porta certificata ad alta velocità (tipo A), Specifiche USB 2.0 Certificato Hi-Speed (Tipo B), 802.11b/g/n/ac + BLE
Connettività di rete opzionale / Connettività locale opzionale	MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server / Parallelo bidirezionale interno 1284-B, Seriale RS-232C interna
Livello di rumore in funzione	56 dBA (Stampa)
Specifiche ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 32 ° C (da 50 a 90 ° F) / Altitudine: 0 - 2896 metri (9.500 piedi) / Umidità: da 15 a 80% di umidità relativa
Garanzia prodotto	Servizio di Assistenza 1 Anno Onsite + 3 Anni di Garanzia Parts Only (inclusi Manteinance Kit)
Dim. / Peso	A x L x P: 307.7 x 399 x 389.4 mm / 15.2 Kg
Consumo Elettrico Tipico	Energy Star: TEC: 0.61 kilowatt-ora per settimana

Tutte le informazioni fornite sono soggette a modifiche senza preavviso. Lexmark non è responsabile per eventuali errori o omissioni.

[1] Velocità di stampa e copia misurata rispettivamente in conformità alle normative ISO / IEC 24734 e ISO / IEC 24735 (ESAT). Per ulteriori informazioni consultare: www.lexmark.com/ISOspeeds. [2] "Volume di pagine mensile consigliato" è un intervallo di pagine che aiuta i clienti a valutare le offerte di prodotti Lexmark in base al numero medio di pagine che i clienti pianificano di stampare sul dispositivo ogni mese. Lexmark raccomanda che il numero di pagine al mese sia compreso nell'intervallo indicato per le prestazioni ottimali del dispositivo, in base a fattori quali: intervalli di sostituzione dei materiali di consumo, intervalli di caricamento della carta, velocità e utilizzo tipico del cliente. [3] "Ciclo di servizio mensile massimo" è definito come il numero massimo di pagine che un dispositivo può fornire in un mese utilizzando un'operazione multishift. Questa metrica fornisce un confronto di robustezza in relazione ad altre stampanti Lexmark e MFP. [4] Il prodotto funziona solo con cartucce di ricambio progettate per l'uso in una specifica area geografica. Vedi www.lexmark.com/regions per maggiori dettagli. [5] Resa media con copertura approssimativa del 5% [6] Le stampanti sono vendute soggette a determinate condizioni di licenza / contratto. Vedi www.lexmark.com/printerlicense per i dettagli.

© 2023 Lexmark. Tutti i diritti sono riservati.

Lexmark, il logo Lexmark e Unison sono marchi commerciali di Lexmark International, Inc. registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Apple e AirPrint sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Mopria®, il logo Mopria® e il logo Mopria® Alliance sono marchi e marchi di servizio di Mopria Alliance, Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'uso non autorizzato è severamente vietato. ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati di proprietà della U.S. Environmental Protection Agency. EPEAT® è un marchio del Green Electronics Council negli Stati Uniti e in altri Paesi. Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Questo prodotto include il software sviluppato da OpenSSL Project per l'utilizzo in Open SSL Toolkit (http://www.openssl.org/).

lexmark.it