

Lexmark™

Lexmark XC2335

Prestazioni eccezionali, sicurezza e sostenibilità



Works with Apple AirPrint

Unison TONER

Lexmark XC2335

Grazie a prestazioni eccellenti e a una progettazione orientata alla sicurezza, la stampante multifunzione XC2335 (copia/acquisizione/stampa/fax) assicura ottima produttività, fino a 33 ppm* sulla carta formato A4, e una resa del toner fino a 20.000 pagine in monocromia e fino a 11.700 pagine a colori**. Progettato per durare con certificazioni ambientali e gestione avanzata dell'alimentazione, questo modello efficiente garantisce un livello elevato di sostenibilità. Velocità di stampa della prima pagina rapida, qualità di stampa superiore e touch screen di facile uso.**

Sicurezza integrata

L'esperienza di Lexmark aiuta i clienti a proteggere i loro dati, dispositivi e reti. Il nostro ecosistema di sicurezza è progettato per affrontare le più complesse sfide relative ai dati. Il nuovo Trusted Platform Module (TPM)*** include autenticazione integrata, controlli di integrità di sistema e crittografia per un'impronta digitale unica. TPM soddisfa i rigorosi standard di sicurezza del settore e del governo degli Stati Uniti, tra cui Common Criteria e Federal Information Processing Standard (FIPS).

Tecnologia proprietaria

La nostra tecnologia di base proprietaria inclusa in tutti i servizi, le soluzioni, l'hardware e il firmware crea connessioni continue progettate per ridurre il rischio di violazioni delle informazioni nei documenti, nei dispositivi e sulla rete. Mettiamo la nostra esperienza al servizio dei nostri clienti.

Sostenibilità

Certificazioni Energy Star®, Blue Angel, RoHS, EPEAT® Silver. I modelli sono sostenibili oggi e in futuro. Lexmark è leader nel settore dei contenuti riciclati con prodotti che utilizzano almeno il 35% di plastica PCR ed è determinata a migliorarsi continuamente. Questa linea è progettata per durare e ridurre gli sprechi.

Progettazione intelligente

Ogni punto di contatto è progettato per sostenere alti livelli di utilizzo e soddisfare gli standard di accessibilità. Le strutture in acciaio supportano il dispositivo e durano a lungo per garantire prestazioni costanti nel tempo. I prodotti sono progettati per durare a lungo con componenti di lunga durata e la manutenzione richiede solo pochi strumenti.



Produttività ottimizzata

Aumentate la produttività con prestazioni ottimizzate. Stampate fino a 33 pagine al minuto* (A4) e acquisite informazioni rapidamente con velocità di acquisizione fino a 49 immagini al minuto (A4) per l'acquisizione su un lato e fino a 98 immagini al minuto (A4) per l'acquisizione su due lati.

Gestione

Per questi dispositivi IoT sono disponibili funzionalità di gestione a distanza, comprese l'installazione, la configurazione, la gestione dei materiali di consumo e la diagnostica. La funzionalità wireless offre libertà di accesso e gli aggiornamenti remoti del firmware semplificano l'aggiornamento alle app e alle funzionalità di sicurezza più recenti. La nostra app Mobile Printing semplifica il monitoraggio e la gestione dei processi di stampa da remoto, il tutto dal telefono.

* Velocità di stampa misurate in conformità a ISO/IEC 24734 (ESAT). Per ulteriori informazioni, visitate: www.lexmark.com/ISOspeeds.
** Resa media basata su una copertura di stampa di circa il 5%. A dimostrazione dei principi dell'economia circolare, i materiali di consumo originali Lexmark con Toner Unison™ possono contenere componenti recuperati tramite il Cartridge Collection Program di Lexmark (LCCP). Le cartucce Lexmark Return Program sono soggette ai termini e condizioni del Lexmark Return Program. Vedere lexmark.com/returnprogram per ulteriori informazioni. Le cartucce Regular che non prevedono i termini e condizioni del Lexmark Return Program sono disponibili su lexmark.com o tramite i partner del canale Lexmark.
*** Il modulo Trusted Platform Module (TPM) non è disponibile in alcuni Paesi.

Lexmark XC2335



1 **Prodotto multifunzione con schermo a sfioramento da 10,9 cm**
491.4 x 479 x 475.1 mm

2 **Raccoglitore di uscita da 200 fogli**
Dimensioni incluse nel modello di base

3 **Alimentatore multiuso fogli singoli**
Dimensioni incluse nel modello di base

4 **Vassoio da 250 fogli**
Dimensioni incluse nel modello di base

5 **Duo Tray with 100-Sheet MPF**
132.1 x 424.2 x 416.6 mm

6 **550-Sheet Tray**
132.1 x 424.2 x 416.6 mm

7 **550-Sheet Tray**
132.1 x 424.2 x 416.6 mm

8 **Adjustable Stand**
521 x 653 x 625 mm

9 **Swivel Cabinet**
263 x 476 x 600 mm

10 **Spillatrice HV**
82 x 109 x 121 mm

Standard

Opzionale

P/N	Hardware
50M7190	Lexmark XC2335

P/N	Consumabili
24B7549	Cartuccia di toner Lexmark C2335, XC2335 Ciano 11.7K
24B7550	Cartuccia di toner Lexmark C2335, XC2335 Magenta 11.7K
24B7551	Cartuccia di toner Lexmark C2335, XC2335 Giallo 11.7K
24B7552	Cartuccia di toner Lexmark C2335, XC2335 Nero 20K
35S8500	Cartucce graffette
75M0W00	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 30K Waste Toner Bottle
75M0ZK0	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 Black Return Program 150K Imaging Kit
75M0ZV0	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 4-Color Return Program 150K Imaging Kit

P/N	Gestione carta
47C4590	Spillatrice
50M7550	Vassoio da 550 fogli
50M7650	Vassoio doppio da 650 fogli

P/N	Opzioni per la memoria
27X0805	500+ GB Hard Disk
57X9528	Intelligent Storage Drive (ISD)

P/N	Application Solutions
57X0300	Dispositivo di autenticazione a contatto
57X0301	Dispositivo di autenticazione senza contatto
82S1203	IPDS License
82S1204	Bar Code License

P/N	Connettività
1021294	Cavo USB (2 m)
57X7040	English Keyboard Kit
SPD0002	Dispositivo di protezione da sovratensione, 220-240 V

P/N	Mobili
3073173	Mobiletto girevole
40C2300	Supporto regolabile

Fino a 3 vassoi opzionali da 550 fogli o un vassoio doppio opzionale da 650 fogli e fino a 2 vassoi opzionali da 550 fogli con il vassoio doppio da 650 fogli in alto
tutte le misure sono riportate come altezza x larghezza x profondità. Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, fare riferimento alla guida sulla compatibilità di stampante, opzioni e supporti all'indirizzo https://publications.lexmark.com/publications/furniture_safety

Specifiche tecniche	Lexmark XC2335
Stampa	
Display	Touch screen a colori Lexmark e-Task da 4,3 pollici (10,9 cm)
Velocità di stampa	Fino a: nero: 33 ppm [1] (A4) / colore: 33 ppm [1] (A4)
Tempo di stampa 1° pagina	nero: 7.2 secondi / colore: 7.5 secondi
Risoluzione di stampa	nero: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality / colore: 4800 Color Quality, 1200 x 1200 dpi
Memoria	standard: 2048 MB / massima: 2048 MB
Hard Disk	Intelligent Storage Drive available; Intelligent Storage Drive standard (50M7190, 50M7191, 50M7192, 50M7193, 50M7196) ; Magnetic Hard Disk available
Volume mensile di pagine raccomandato	1,500 - 10,000 pagine [2]
Carico di lavoro mensile max	Fino a: 100,000 pagine per mese [3]
Copia	
Velocità di copia A4 / Velocità di copia	Fino a: Fino a: 33 cpm [1] / Colori: 33 cpm [1] (A4)
Tempo copia prima pagina / TTFC Tempo copia prima pagina Colore	Nero: 7.637 secondi / 7.684 secondi
Acquisizione	
Scansione da ADF	DADF (Single Pass Duplex)
A4/Ltr Velocità di scansione Fronte/Retro (b/n) / A4/Ltr Velocità di scansione Fronte/Retro	Fino a: Fino a: 98 / 104 Facciate al minuto / Colori: 68 / 72 Facciate al minuto
A4/Ltr Velocità di scansione (b/n) / A4/Ltr Velocità di scansione	Fino a: Fino a: 49 / 52 Facciate al minuto / Colori: 34 / 36 Facciate al minuto
Capacità ingresso carta	Fino a: ADF: 100 fogli a 75 g/m²
Fax	
Velocità del modem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
Consumabili [4]	
Rese cartucce	fino a: Cartuccia nero da 20.000 [5] pagine / fino a: Cartucce a colori da 11.700 [5] pagine (CMY)
Cartuccia(e) in dotazione al prodotto	Cartuccia di toner per programma di restituzione dell'avviatore nero da 3.000 pagine [5], Cartucce Toner Colore (CMY) Return Program da 2.000 [5] pagine [5]
Gestione carta	
Gestione carta inclusa	200-Sheet Output Bin, Single sheet multipurpose feeder, 250-Sheet Tray
Gestione carta opzionale	Duo vassoio da 650 fogli, Vassoio da 550 fogli
Capacità ingresso carta	Fino a: standard: 251 fogli a 75 g/m² / max: 2001 fogli a 75 g/m²
Capacità carta in uscita	Fino a: standard: 200 fogli a 75 g/m² / max: 200 fogli a 75 g/m²
Supporti di stampa	Etichette in vinile, Etichette di carta, Cartoncino, Carta bianca, Buste, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Formati carta supportati	A6, Oficio, 7 busta 3/4, 9 busta, JIS-B5, A4, legale, A5, Hagak-Biglietto, Lettera, Busta B5, dichiarazione, Busta C5, Esecutivo, universale, Busta DL, Foglio, 10 buste
Informazioni Generali [6]	
Connettività standard	Gigabit Ethernet (10/100/1000), MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac, Specifica anteriore USB 2.0 Porta certificata ad alta velocità (tipo A), Porta USB con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A), Specifiche USB 2.0 Certificato Hi-Speed (Tipo B)
Livello di rumore in funzione	50 dBA (Stampa) / 50 dBA (copiatore) / 43 dBA (Scansione)
Specifiche ambiente operativo	Altitude: 0 - 2900 Meters (9,500 Feet) / Umidità: da 15 a 80% di umidità relativa / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)
Garanzia prodotto	Servizio di Assistenza 1 Anno Onsite + 3 Anni di Garanzia Parts Only (inclusi Manteinance Kit)
Dim. / Peso	A x L x P: 491.4 x 479 x 475.1 mm / 27.05 Kg
Consumo Elettrico Tipico	Energy Star: TEC: 0.51 kilowatt-ora per settimana

Tutte le informazioni fornite sono soggette a modifiche senza preavviso. Lexmark non è responsabile per eventuali errori o omissioni.

[1] Velocità di stampa e copia misurata rispettivamente in conformità alle normative ISO / IEC 24734 e ISO / IEC 24735 (ESAT). Per ulteriori informazioni consultare: www.lexmark.com/ISOspeeds. [2] "Volume di pagine mensile consigliato" è un intervallo di pagine che aiuta i clienti a valutare le offerte di prodotti Lexmark in base al numero medio di pagine che i clienti pianificano di stampare sul dispositivo ogni mese. Lexmark raccomanda che il numero di pagine al mese sia compreso nell'intervallo indicato per le prestazioni ottimali del dispositivo, in base a fattori quali: intervalli di sostituzione dei materiali di consumo, intervalli di caricamento della carta, velocità e utilizzo tipico del cliente. [3] "Ciclo di servizio mensile massimo" è definito come il numero massimo di pagine che un dispositivo può fornire in un mese utilizzando un'operazione multishift. Questa metrica fornisce un confronto di robustezza in relazione ad altre stampanti Lexmark e MFP. [4] Il prodotto funziona solo con cartucce di ricambio progettate per l'uso in una specifica area geografica. Vedi www.lexmark.com/regions per maggiori dettagli. [5] Il rendimento medio medio o continuo CMY composito continuo delle cartucce è aumentato fino a questo numero di pagine standard in conformità con ISO / IEC 19798. [6] Le stampanti sono vendute soggette a determinate condizioni di licenza / contratto. Vedi www.lexmark.com/printerlicense per i dettagli.

© 2023 Lexmark. Tutti i diritti sono riservati.

Lexmark, il logo Lexmark e Unison sono marchi commerciali di Lexmark International, Inc. registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Apple e AirPrint sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi e regioni. MOPRIA®, il logo Mopria® e i loghi Mopria Alliance ™ sono marchi e marchi di servizio registrati e/o non registrati di Mopria Alliance, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'uso non autorizzato è severamente vietato. ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati di proprietà dell'Environmental Protection Agency degli Stati Uniti. EPEAT è un marchio del Green Electronics Council negli Stati Uniti e in altri Paesi. Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Questo prodotto include il software sviluppato da OpenSSL Project per l'utilizzo in Open SSL Toolkit (http://www.openssl.org/).

lexmark.it